

H-Power

CUADRO ELÉCTRICO MODULAR PARA LA BOMBA DE FILTRACIÓN

- Una unidad eléctrica para **bomba monofásica de hasta 3HP y trifásica de hasta 5 HP**
- Toda la electrónica (interruptor, conector, temporizador) **incluida en un solo módulo**
- **2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación**
- **Calibración automática** del consumo nominal de la bomba de filtración por detección de sobreconsumo
- **Incluye protección por sobrecarga**
- **Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente:**
transformador de 50, 100 y 300W
- Contador de arranque y de horas incluido



	Descripción
Alimentación	230V \surd -50/60Hz
Salida Bomba	14A, modelos monofásicos 230VAC / 16A, modelos trifásicos
Salida iluminación (según modelo)	230V \surd /5A • 12V /50W (T50 W) • 12V \surd /100W (T100W) • 12V \surd /300W (T300W)
Señalización	Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Salida auxiliar y Hora actual
Protecciones	Sobrecarga motor
Protección de sobrecarga	20 % por encima de la intensidad medida en calibración
Display LED 4 dígitos	Hora actual, Ajustes y Alarmas
Relé auxiliar	Contacto libre de tensión 250V / 5A máximo
Sección máxima de bornas	4 mm ² (potencia) / 2,5 mm ² (control)
IP/Temperatura	IP65/-10°...+55°C

	Ref.	Descripción
MONOFÁSICA	HPOW230	Cuadro eléctrico H POWER monofásico
	HPOW230D	Cuadro eléctrico H POWER monofásico con diferencial
	HPOW230DT50	Cuadro eléctrico H POWER monofásico con diferencial y transformador de 50W
	HPOW230DT100	Cuadro eléctrico H POWER monofásico con diferencial y transformador de 100W
	HPOW230DT300	Cuadro eléctrico H POWER monofásico con diferencial y transformador de 300W
	HPOWSWIM230	Cuadro eléctrico H POWER monofásico 230V contra corriente 14A
TRIFÁSICA	HPOW400	Cuadro eléctrico H POWER trifásico
	HPOW400D	Cuadro eléctrico H POWER trifásico con diferencial
	HPOW400DT50	Cuadro eléctrico H POWER trifásico con diferencial y transformador de 50W
	HPOW400DT100	Cuadro eléctrico H POWER trifásico con diferencial y transformador de 100W
	HPOWSWIM400	Cuadro eléctrico H POWER trifásico 400V contra corriente 16A

NEW

HPOW5LEV	Unidad eléctrica para el control de llenado de piscinas desbordantes: Alimentación de la electroválvula 24 VCA. Incluye sondas de nivel. Ajuste manual de la sensibilidad de las sondas
----------	---